

**Güvenlik bilgi formu**  
**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,**  
**Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,**  
**Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 18.02.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 18.02.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

**Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı**

- **1.1 Madde/Karışım kimliği**
- **Ticari adı:** DeckFinish Transparent
- **Mal numarası:**  
11842-000000-000
- **Nano hali**
- **1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**  
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Kaplama**
- **1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları**
- **Üretici/tedarikçi**  
LOBA GmbH  
Leonberger Straße 56 - 62  
71254 Ditzingen  
GERMANY  
Tel.: +49(0)7156/357-0  
service@loba.de
- **1.4 Acil telefon numarası** Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

**Bölüm 2: Zararların tanımı**

- **2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**
- **Düzenlemeye göre sınıflandırma (AT) No 1272/2008 Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmamıştır.**
- **2.2 Etiket bilgileri**
- **(AT) 1272/2008 sayılı düzenlemeye göre etiketleme** kalkmıştır
- **Tehlike piktogramları** kalkmıştır
- **Sinyal sözcüğü** kalkmıştır
- **Tehlike bilgileri** kalkmıştır
- **Güvenlik talimatları**  
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
- **Ek bilgiler:**  
EUH208 tepkime kütlesi: 5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1), 4-morpholinecarbaldehyde içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.  
EUH210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.
- **2.3 Diğer zararlar**
- **PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz
- **vPvB:** Uygulanamaz

**Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi**

- **3.2 Karışımlar**
- **Açıklama:** Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.

**İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:**

|                                  |                                     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| CAS: 34590-94-8                  | Dipropylene glycol monomethyl ether | %5-8,5 |
| EINECS: 252-104-2                | İşyeri maruz kalma limiti           |        |
| Reg.nr.: 01-211-945-0011-60-xxxx |                                     |        |

(Devamı sayfa 2 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 18.02.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 18.02.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

**Ticari adı: DeckFinish Transparent**

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (Sayfa 1 'nın devamı)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| CAS: 4394-85-8<br>EINECS: 224-518-3<br>Reg.nr.: 01-2119987993-12       | 4-morpholinecarbaldehyde<br>⚠ Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %≥0,1-<0,5        |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Reg.nr.: 01-2120761540-60       | 1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on<br>⚠ Acute Tox. 2, H330; ⚠ Eye Dam. 1, H318;<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>ATE: LD50 ağızdan: 450 mg/kg<br>LC50/4 h nefesle: 0,21 mg/l<br>Özgül konsantrasyon sınırı:<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036 %                                                                                                                                                                                                                                    | %≤0,025           |
| CAS: 55965-84-9<br>EC Numarası: 911-418-6<br>Reg.nr.: 01-2120764691-48 | tepkime kütlesi: 5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1)<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310;<br>Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400<br>(M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100);<br>⚠ Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Özgül konsantrasyon sınırları:<br>Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | %≥0,00025-<0,0015 |

· **Ek bilgiler:** Belirtilmiş tehlike uyarılarının metnini bölüm 16'da bulabilirsiniz.**Bölüm 4: İlk yardım önlemleri**

- **4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı**
- **Teneffüs ettikten sonra:** Temiz hava alması sağlanmalı, şikâyetler halinde doktora gitmelidir.
- **Cilde temas ettikten sonra:**  
Genel olarak ürünü cildi tahriş edici değildir. Cilde temas ettikten sonra ürünü bol sabun ve su ile yıkayın.
- **Gözlere temas ettikten sonra:**  
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.
- **Yuttuktan sonra:** Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.
- **4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler**  
Semptom  
omatisch behandeln.

**Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri**

- **5.1 Yangın söndürücüler**
- **Uygun söndürücü maddeler:** Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.
- **5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**
- **Özel koruyucu donanım:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.

**Bölüm 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri**

- **6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı** Gerekli değildir

(Devamı sayfa 3 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 18.02.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 18.02.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

**Ticari adı: DeckFinish Transparent**

(Sayfa 2 'nın devamı)

**6.2 Çevresel önlemler**

Kanalizasyona ve sulara karışmasını önleyiniz.  
 Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.  
 Bol suyla sulandırınız.

**6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler**

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar**

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.  
 Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.  
 Taşfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

**Bölüm 7: Elleçleme ve depolama**

- **7.1 Güvenli elleçleme için önlemler** Usulüne uygun kullanıldığında özel önlemlerin alınması gerekmez.
- **Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.
- **7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları**
- **Depolama:**
- **Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:** Yere sızmasını kesin olarak önleyiniz.
- **Birarada depolama ile ilgili uyarılar:** Gerekli değil
- **Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:** Yoktur.
- **Depolama sınıfı:** 12
- **7.3 Belirli son kullanımlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

**Bölüm 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma****8.1 Kontrol parametreleri**

- **Çalışma yerine bağlı denetlenmesi gereken sınır değerlere sahip bileşenler:**

**34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether**

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| MMSD | Uzun zaman değeri: 308 2,5* mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
|      | Deri, *inorganik                                       |

- **Ek uyarılar:** Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

**8.2 Maruz kalma kontrolü**

- **Uygun teknik kumanda tertibatları** Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
- **Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu donanım**
- **Genel koruyucu ve hijyen önlemleri:** Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
- **Solunum koruması:** Gerekli değildir
- **El koruması:**
- **Eldiven malzemesi** ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.  
 Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.
- **Eldiven malzemesi**  
 Nitril kauçuk  
 Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.  
 Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: ≥ 0,4 mm
- **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi**  
 Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelerle riayet edilmelidir.  
 Aşağıda yer alan kimyasal madde karışımlarının söz konusu olduğu durumlarda delinme (aşınma) süresi en az 480 olmalıdır (Geçirgenlik EN 16523-1:2015 uyarınca: Düzey 6).

(Devamı sayfa 4 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,**  
**Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,**  
**Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 18.02.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 18.02.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

**Ticari adı: DeckFinish Transparent**

(Sayfa 3 'nın devamı)

Geçirgenlik (permeabilite) değeri:  $D_{\text{üzey}} \leq 6$ · **Göz/yüz koruması:** Bir yerden başka yere dolum yaparken koruyucu gözlük tavsiye olunur.**Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler**· **9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**· **Genel bilgiler**· **Fiziksel durum**· **Renk:**· **Koku:**· **Koku eşiği**· **Erime noktası/donma noktası**· **Kaynama noktası başlangıcı ve kaynama aralığı**

Sıvı şekilde

Ürün adına göre

Fark edilebilir

Belirli değil

Belirlenmemiştir

100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity)

· **Alevlenirlik**· **Alt:**· **Üst:**· **Parlama noktası**· **Bozunma sıcaklığı**· **pH**· **Akışkanlık**· **Kinematik viskozite 20 °C'de**· **Dinamik:**· **Çözünürlük**· **suyla:**· **Dağılım katsayısı: n-oktanol/su (log değeri)**· **Buhar basıncı:**· **Buhar basıncı:**· **Yoğunluk 20 °C'de:**· **Bağıl yoğunluk**· **Buhar yoğunluğu**· **nicht anwendbar, da flüssiges Material**

Uygulanamaz

Belirlenmemiştir

Belirlenmemiştir

Uygulanamaz

Belirlenmemiştir

Belirlenmemiştir

25 s (DIN 53211/4)

Belirlenmemiştir

Tamamen karıştırılabilir.

Belirlenmemiştir

Belirlenmemiştir

1,053 g/cm<sup>3</sup> (Dichtekugel 10ml 20°C)

Belirlenmemiştir

Belirlenmemiştir

uygulanamaz, sıvı olarak

112945-52-5 artificial silica:

set including amorphous nanoforms

Sayı bazlı partikül boyutu dağılımı: d50: 2,5-50nm

non-surface-treated nanoforms

Şekil: sferoidal

Yapı: amorphous forms

Kristallik: amorphous nanoform

· **9.2 Diğer bilgiler**· **Görünüm**· **Biçim:**· **Sağlık, çevre koruma ve güvenlik hakkında önemli****bilgiler**· **Tutuşma sıcaklığı:**· **Patlayıcı özellikler**· **VOC (EU)**· **Katı madde oranı:**· **Durum değişikliği**· **Buharlaşma hızı**

Sıvı şekilde

Ürün kendiliğinden tutuşmaz.

Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

Etiket üzerindeki 2004/42/EC sayılı Direktif hakkındaki

bilgilere bakın.

%38,0

Belirlenmemiştir

TR

(Devamı sayfa 5 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 18.02.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 18.02.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: DeckFinish Transparent

(Sayfa 4 'nın devamı)

**Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime**

- **10.1 Tepkime** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.2 Kimyasal kararlılık**
- **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:** Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı** Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
- **10.4 Kaçınılması gereken durumlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.5 Uyumsuz malzemeler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.6 Zararlı bozunma ürünleri** Ayrışmada oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

**Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler**

- **11.1 (AK) 1272/2008 sayılı tüzükte belirtilen tehlike sınıflandırmalarına ilişkin bilgilendirme.**
- **Akut toksisite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

**Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)****34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether**

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Ağızdan | LD50 | 5.135 mg/kg (rat) |
| Ciltten | LD50 | 9.500 mg/kg (rat) |

**2634-33-5 1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on**

|         |          |                   |
|---------|----------|-------------------|
| Ağızdan | LD50     | 450 mg/kg (ATE)   |
|         |          | 1.193 mg/kg (rat) |
| Ciltten | LD50     | 4.115 mg/kg (rat) |
| Nefesle | LC50/4 h | 0,21 mg/l (ATE)   |

**55965-84-9 tepkime kütleli: 5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1)**

|         |           |                   |
|---------|-----------|-------------------|
| Ağızdan | LD50      | 457 mg/kg (rat)   |
|         | ATE       | 64 mg/kg (rec)    |
| Ciltten | LD50      | 660 mg/kg (rat)   |
|         | ATE       | 87 mg/kg (rec)    |
| Nefesle | ATE       | 0,17 mg/l (rec)   |
|         | LC50/96 h | 0,188 mg/L (fish) |

- **Asli tahriş edici etkisi:**
- **Cilt aşınması/tahrişi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Ciddi göz hasarları/tahrişi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Solunum yolları veya cilt hassaslaşması** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Eşey hücre mutajenitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Kanerojenite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Üreme sistemi toksisitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Tek maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi**  
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Tekrarlanan maruziyet için spesifik hedef organ toksisitesi**  
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Aspirasyon tehlikesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

TR

(Devamı sayfa 6 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,**  
**Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,**  
**Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 18.02.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 18.02.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: DeckFinish Transparent

(Sayfa 5 'nın devamı)

**Bölüm 12: Ekolojik bilgiler**

## · 12.1 Toksisite

## · Su toksisitesi:

**55965-84-9 tepkime kütlesi: 5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1)**

EC50/48 h 0,1 mg/L (daphnia)

EC50/72 h 0,027 mg/L (Algae)

NOEC 0,0012 mg/L (Algae)

0,004 mg/L (daphnia)

0,098 mg/L (fish)

## · 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

**55965-84-9 tepkime kütlesi: 5-kloro-2-metil-2H-izotiyazol-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1)**

OECD 301 D Closed Bottle Test &gt;60 % (belirtilmemiş)

## · 12.3 Biyobirikim potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

## · 12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

## · 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

· PBT: Uygulanamaz

· vPvB: Uygulanamaz

## · 12.6 Endokrin bozucu özellikler Ürün endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler içermez.

## · 12.7 Diğer olumsuz etkiler

## · Diğer ekolojik uyarılar:

## · Genel uyarılar:

Suyu tehdit sınıfı 2 (): suyu tehdit edicidir

Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Cüzi miktarların bile yeraltına akması halinde içme suyunu tehdit eder.

**Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri**

## · 13.1 Atık işleme yöntemleri

## · Tavsiye:

Ev çöpiyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Özel atık yönetmelikleri dikkate alınmak suretiyle ön işlenmeden geçtikten sonra bunun için ruhsatı olan bir özel atık deposuna ya da özel atık yakma tesisine teslim edilmelidir.

## · Avrupa Atık Kataloğu

08 00 00 ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR

08 01 00 Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

08 01 12 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler

## · Temizlenmemiş ambalajlar:

· Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

· Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

-TR

(Devamı sayfa 7 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 18.02.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 18.02.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

Ticari adı: DeckFinish Transparent

(Sayfa 6 'nın devamı)

**Bölüm 14: Taşımacılık bilgisi**

- |                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| · 14.1 BM numarası veya Kimlik Numarası<br>· ADR, IMDG, IATA                        | kalkmıştır  |
| · 14.2 UN uygun taşımacılık ismi<br>· ADR, IMDG, IATA                               | kalkmıştır  |
| · 14.3 Taşımacılık zararları<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA<br>· sınıfı                  | kalkmıştır  |
| · 14.4 Ambalaj grubu<br>· ADR, IMDG, IATA                                           | kalkmıştır  |
| · 14.5 Çevresel zararlar                                                            | Uygulanamaz |
| · 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler                                              | Uygulanamaz |
| · 14.7 Uluslararası Denizcilik Örgütü<br>enstrümanlarına göre yük gemisinde taşıma. | Uygulanamaz |
| · UN "Model Düzenleme":                                                             | kalkmıştır  |

**Bölüm 15: Mevzuat bilgisi**

- 15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat  
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (EC).  
Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (EC) 1272/2008 sayılı Yönetmeliği (CLP).  
Atıklara ilişkin 2008/98/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
- 2012/18/AB sayılı yönetmelik
- Adlandırılmış tehlikeli maddeler - EK-1 İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.
- 1907/2006/AT sayılı DÜZENLEME EK-XVII Conditions of restriction: 78
- 78 numaralı girdiye ilişkin ek bilgiler  
Karışımındaki mikroplastiklerin tahmini toplam oranı yaklaşık % 0,01-0,025 'dir  
Ürün kapalı sistemlerde veya uygun havalandırma filtrasyon ile işlenmelidir toprağa atık suya veya yüzey sularına salınımdan kaçınılmalıdır  
Ekipman yüzeyler kullanımdan sonra tercihen mekanik olarak temizlenmelidir ör bezlerle kalıntılar katı atık olarak toplanmalıdır  
Yıkama suları ayrı toplanmalı ve uygun şekilde bertaraf edilmelidir kanalizasyona verilmemelidir  
Ürün kalıntıları ve kirlenmiş ambalajlar kapalı kaplarda toplanmalı durulanmamalı yürürlükteki mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir

- |                                                                                                                                          |                                                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| · Sentetik polimerik mikro parçacıklar                                                                                                   |                                                             |             |
| 25085-34-1                                                                                                                               | acrylate copolymer<br>Polimer türü: 3906 Akrilik polimerler | %0,01-0,025 |
| · Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair (2011/65/AB) sayılı Yönetmelik - Ek-2 |                                                             |             |
| İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.                                                                                            |                                                             |             |
| · Uyuşturucu çıkış maddelerine ilişkin 273/2004 (AT) sayılı düzenleme                                                                    |                                                             |             |
| İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.                                                                                            |                                                             |             |

(Devamı sayfa 8 'da)

TR

**Güvenlik bilgi formu**  
**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,**  
**Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,**  
**Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 18.02.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 18.02.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

**Ticari adı: DeckFinish Transparent**

(Sayfa 7 'nın devamı)

· **Uyşturucu çıkış maddelerinin Topluluk ve üçüncü ülkeler arasındaki ticaretinin izlenmesine ilişkin kuralları belirleyen 111/2005/AT sayılı düzenleme**

İçerdiği maddelerin hiçbirli listelenmemiştir.

· **Ulusal hükümler:**

· **Arıza hali yönetmeliği:**

| Sınıf | % olarak oran |
|-------|---------------|
| NK    | 5-8,5         |

· **15.2 Kimyasal güvenlik değeriendirilmesi:** Bir Kimyasal güvenlik değeriendirilmesi yapılmamıştır.

### Bölüm 16: Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdi bir hukuki ilişki tesis etmezler.

Bu güvenlik bilgi formu, 2020/878 sayılı Tüzük (AB) ile değeriştirilen 1907/2006 sayılı Tüzük (AT) Madde 31 ile uyumludur.

· **Önemli terkipleri**

- H301 Yutulması halinde toksiktir.  
H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür.  
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H330 Solunması halinde öldürücüdür.  
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.  
EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.

· **1272/2008 sayılı düzenlemeye (AT) göre sınıflandırma**

Karışımın sınıflandırılması genellikle (EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre madde verilerini kullanan hesaplama yöntemine dayanır.

· **Veri sayfasını düzenleyen bölüm:** Ürün güvenliği

· **Önceki versiyon tarihi:** 28.01.2025

· **Önceki versiyonun versiyon numarası:** 6

· **Kısaltmalar ve:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
ATE: Acute toxicity estimate values (Akut toksisite tahmini)  
Acute Tox. 3: Akut toksisite – Kategori 3  
Acute Tox. 4: Akut toksisite – Kategori 4  
Acute Tox. 2: Akut toksisite – Kategori 2  
Skin Corr. 1C: Cilt aşınması/tahrişi – Kategori 1C  
Skin Irrit. 2: Cilt aşınması/tahrişi – Kategori 2  
Eye Dam. 1: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 1  
Skin Sens. 1: Cilt hassaslaştırıcılığı – Kategori 1

(Devamı sayfa 9 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,**  
**Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,**  
**Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir**

Baskı tarihi: 18.02.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 18.02.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 7 (sürümün yerini alır 6)

**Ticari adı: DeckFinish Transparent**

(Sayfa 8 'nın devamı)

Skin Sens. 1A: Cilt hassaslaştırıcılığı – Alt kategori 1A

Skin Sens. 1B: Cilt hassaslaştırıcılığı – Alt kategori 1B

Aquatic Acute 1: Sucul ortam için zararlı – kısa süreli (akut) sucul zararlılık - Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Sucul ortam için zararlı – uzun süreli (kronik) sucul zararlılık - Kategori 1

· \* **Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler**

TR