

WaxRefresh



TEMİZLİK BAKIMI



Su bazlı moplama malzemeleri. Bir çalışma adımında temizlik ve bakım.

- Ardından balmumundan oluşan ince bir koruyucu film bırakır
- Çok verimli konsantre
- Malzemeyi korur ve pH olarak nötrdür
- İyi temizleme etkisi
- Yağlı/yağlı-mumlanmış çeşitli zeminlerde universal olarak kullanılabilir

Kullanım alanı:

Yağlanmış ve balmumu uygulanmış parke ve ahşap zeminlerin temizlik ve bakımı için uygundur.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10041	1l	12	480
	10l	-	60

İçerik maddeleri

anyonik yüzey aktif maddeleri, noniyonik yüzey aktif maddeleri, fosfonatlar <5%, parfümler (LIMONENE), koruyucu (POTASSIUM SORBATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1))

Depolama ve taşıma

36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir
ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.
+5 ila +25°C'de depolama ve taşıma.
Dona karşı koruyun.

GISCODE

GU73

Uygulama talimatları

- Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.

İNCELTİCİ

Su.

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA temizlik mopu. Büyük alanlara uygun yassı silme mopunu veya otomatik ovma-süpürme makinesi kullanın. / Uygulama alanına bağlı olarak, 10 l su içeren bir kovaya yaklaşık 200 - 1000 ml ekleyin, 100 m² için yeterlidir. Aşırı kirlenme durumlarda uygun şekilde daha yüksek doz kullanılabilir.

KURUMA SÜRESİ

- yaklaşık 60 dakika

UYGULAMA:

İlk bakım:

Bir LOBA NatureWax veya ParkettWax ürünüyle ilk bakım mümkün değilse, 1 l WaxRefresh'ı 10 l suya ekleyin ve bu karışımla bina son temizliği ve genel temizliği yapılmış zemin kaplamaları silin. Kurutmadan sona yüzeye polisaj işlemi yapılabilir.

Bakım amaçlı temizlik (manüel):

200-300ml WaxRefresh'ı 10 l suya ekleyin ve bu karışımla zemin kaplamalarını bir temizlik mopuyla silin. Kalan nemi kurumaya bırakın.

Bakım amaçlı temizlik (makineyle):

200-300ml WaxRefresh'ı 10 l suya ekleyin ve bir otomatik ovma-süpürme makinesiyle zemin kaplamalarını silin. Yüzeydeki kalan nemin kuruması ve yeterli bir bakım etkisi elde edilmesi için doğrudan emmeden kaçınılmalıdır.

Dikkat:

Yüzeyde çok fazla temizleme çözümü kullanılmamalıdır. Çok uzun nüfuz etme süresiyle bağlantılı bir şekilde çok fazla su kullanılması, parke, ahşap zeminler ve mantar kaplamalarda şişmelere neden olabilir ve bu nedenle bundan kaçınılmalıdır.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cıvayının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.