



ParkettSoap

Şeffaf

SABUN



Tekrar büyüyen hammaddeler temelinde

Yağlanmış ve balmumu uygulanmış zemin kaplamaları için solvent bazlı sabun. Kapsamlı ve koruyucu şekilde temizler, bakım yapan bir sabun filmi oluşturur. Moplama suyuna katılması ile bir yağlama etkisi elde edilir ve böylece her bir bakım temizliğinde koruyucu etki sağlar. Yüksek yoğunlukta inatçı kirleri çıkarır. Yoğun bir temizlik, yağlanmış zeminlerin zımparalama olmadan kolayca yenilenmesine olanak sağlar.

- İyi temizleme etkisi
- Yağlama sayesinde bakım etkisi
- Doğal bitkisel yağ bazlı

Kullanım alanı:

Yağlayıcı ve bununla birlikte koruyucu bakım amaçlı temizlik için yağlanmış ve balmumu uygulanmış zeminler için uygundur. İnatçı kirleri temizler ve zemini LOBA yağlarla sonradan empenyeleme için optimum şekilde hazırlar.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10048	1l	12	480
	5l	4	128

pH değeri	9,6
İçerik maddeleri	sabun ≥ 15 - $< 30\%$
Depolama ve taşıma	36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.
GISCODE	GU70

Uygulama talimatları

- Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.

İNCELTİCİ

Su.

UYGULAMA:

Bakım amaçlı temizlik

Düzenli temizlik ve bakım için yaklaşık 50 - 100 ml ParkettSoap'u bir kova (10l) suya ekleyin. Zemin, bu temizleme solüsyonuyla, ilgili kaplama için uygun temizlik mopu kullanılarak nemli bir şekilde temizlenir. Çok uzun nüfuz etme süresiyle bağlantılı bir şekilde çok fazla su kullanımı, parke ve mantar zeminlerde şişmelere neden olabilir ve bu nedenle bundan kaçınılmalıdır. Bir tek diskli parlatma makinesi ve LOBASAND beyaz özel ped ile veya sert fırça ve LOBA polar bez kullanılarak elle yapılan düzenli polisaj işlemi ile koruyucu film dayanıklılığı artırılır.

Yoğun bakım

ParkettSoap'u 1:2 oranında suyla karıştırın, bir püskürtücü veya temizlik mopunun yardımıyla yüzeyi ıslatın. Bu işlemin hemen ardından yüzeyi bir tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş bir LOBASAND yeşil özel pedle işleyin. Hemen sonra, pis suyu bir sulu toz süpürgesiyle emdirin veya bezlerle ya da temizlik mopuyla toplayın ve temiz suyla tekrar silin. Büyük yüzeylerde bölümler şeklinde çalışılmalıdır. Ahşabın şişmesini önlemek için, sadece gerektiği kadar malzeme kullanılmalı ve nüfuz etme süresi gerekli bir asgari ölçüyle sınırlandırılmalıdır.

Bu durumda zemin ciddi şekilde zorlanacağı için, gece boyunca kurumadan sonra mutlaka LOBA ParkettOil Deluxe veya başlangıçta kullanılan astar yağıyla işlem yapılmalıdır.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.