

SportRemover



TEMEL TEMİZLEYİCİ



LOBA spor sistemi ile temel temizlik

Spor zeminler için temel temizleyici. İnatçı kirleri ve eski bakım malzemesi katmanlarını temizler. Düzenli temel temizlik, uygun bir bakım ile birlikte spor zeminlerin ömrünü kat kat uzatır.

- Tüm bakım malzemesi katmanlarını kaldırır
- İnatçı kirleri giderir
- pH bakımından nötr olduğundan linolyum kaplamalar için de uygundur

Kullanım alanı:

Cıvalı ahşap zeminler, linolyum, PVC ve kauçuk kaplamalar gibi su geçirmez spor zemin yüzeylerindeki bakım ürünü tabakalarını temizlemek için uygundur.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.		
10078	10 l	60

İçerik maddeleri

noniyonik yüzey aktif maddeleri,
anyonik yüzey aktif maddeleri
<5%, parfümler (DIMETHYLBENZYL
CARBINYL ACETATE), koruyucu
(POTASSIUM SORBATE)

Depolama ve taşıma

36 ay depoda stabil şekilde
muhafaza edilir
+5 ila +25°C'de depolama ve taşıma.
Dona karşı koruyun.
ADR'ye göre tehlikeli madde
değildir.

GISCODE

GG60

Uygulama talimatları

- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İNCELTİCİ

Su.

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA püskürtücü veya temizlik mopu / $10-20 \text{ ml/m}^2 = 50-100 \text{ m}^2/\text{l}$ (uygulamaya hazır karışımda 100 m^2 başına 1-2 l'ye karşılık gelir), kirlenme derecesine bağlı olarak. Tek diskli parlatma makinesi ve LOBA yeşil özel ped ile veya uygun pedlerle birlikte otomatik ovma-süpürme makinesi ile temizlik.

UYGULAMA:

Hazırlık:

Temel temizleyiciyi 1:4 ila 1:6 oranında suyla karıştırın ve bir LOBA püskürtücü, bir temel temizlik mopu veya yardımıyla yüzeyi ıslatın.

Orta ila büyük yüzeylerde temel temizlik (otomatik temizleme makinesi) :

Kısa bir nüfuz etme süresinden sonra, uygun aşındırıcı ped disklerine sahip otomatik ovma-süpürme makinesi ile işleyin ve pis suyu doğrudan emdirin.

Küçük ila orta yüzeylerde temel temizlik (tek diskli parlatma makinesi):

Kısa nüfuz etme süresinden sonra, yüzeyi alta döşenmiş LOBA-SAND yeşil özel pedle birlikte bir tek diskli parlatma makinesi kullanarak işleyin. Pis suyu, doğrudan bir sulu süpürgeyle emdirin veya bezlerle ya da temizlik moplalarıyla toplayın.

Küçük alanlarda kemel temizlik (manüel):

Temizlik maddesini dökün ve kısa nüfuz etme süresinden sonra orta sertlikteki sert bir fırçayla manüel olarak çalışın. Pis suyu, doğrudan bir sulu süpürgeyle emdirin veya bezlerle ya da temizlik moplalarıyla toplayın.

İlk bakım:

Her temel temizlik sonrasında uygun bir LOBA bakım malzemesiyle yeniden ilk bakım yapılması gerekir. Bakım ürününü sadece tamamen kurumadan sonra uygulayın.

Yoğun temizlik

Ayakkabı izleri gibi LOBA SportCleaner ile temizlenemeyen inatçı kirler, çoğu durumda SportRemover ürünü 1:10 oranında su ile inceltirilip kullanılarak yapılan temizlik ile çıkarılabilir. Bu çözelti ile zemin, ilgili kaplama için uygun bir paspasla nemli şekilde silinir. Hemen sonrasında tekrar temiz suyla nemli şekilde silin, nötr hale getirin. İnattı kirleri bir bez, fırça veya LOBASAND SpecialPad yeşil ve tek diskli makineyle temizleyin (aşındırıcı pedlerin, bu-laşık süngerinin vs. kullanımı yüzeyin çizilmesine neden olabilir). Belirli kirler için uygunluk, tam yüzey temizliğinden önce bir noktada kontrol edilmelidir. Cilaya nüfuz etmiş veya altına girmiş olan lekeleri iz bırakmadan temizlemek mümkün değildir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Bakım malzemesi katmanı yüksekse, gerekirse ilgili işlem birkaç kez tekrarlanmalıdır. Son olarak yüzeyi temiz suyla tekrar silin, nötrleştirin. Bu, bir otomatik aletle de gerçekleştirilebilir.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.