



Permanent OilCare

BAKIM MALZEMESİ



Yağlanmış tüm yüzeyler için kat oluşturan bakım yağı. Kalıcı koruma ve yenileme için. Özellikle manüel veya endüstriyel olarak üretilen sert balmumu ve UV yağlı yüzeyler için kat oluşturu koruyucu bakım. Yüzeysel aşınma izlerini ve ince çizikleri gizleyerek yenileme döngüsünü uzatır. Kat oluşturmeyen, yağlanmış yüzeyler için ek bir koruyucu tabaka olarak da uygundur.

- Kullanıma maruz kalmış zeminler için uzun ömürlü yenileme
- Hafif çizikleri ve akan çizgileri gizler ve homojen bir yüzey sağlar
- Hafif çiziklere ve kullanım izlerine karşı koruyucu tabaka
- Zeminin kayma önleyici özelliklerini korur
- Oksim ve kobalt içermez
- EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncakları için uygundur
- Güvenli kuruma

Kullanım alanı:

Yağlanmış tüm yüzeylerin temizlenmesi için uygundur. Elle veya endüstriyel olarak işlenmiş UV ve sert balmumu uygulanmış zeminlerde katman oluşturmak için özellikle idealdir.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10190	1l	6	480

Depolama ve taşıma

36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir
Dondan etkilenmez.

GISCODE

Ö60+

Uygulama talimatları

- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin, ardından yüzeyi LOBA CleanFix veya Cleaner ile nemli bir şekilde silin. Sıkıca yapışmış kirler ve eski bakım malzemesi artıkları, önceden ile bir temel temizlik işlemi yapılarak temizlenmelidir. Bunun için de lütfen ilgili ürünlerin teknik bilgilerine dikkat edin.
- Kullanım alanına göre bakım talimatlarına uyun.
- Bir bakım katmanının uygulanması, özellikleri ve/veya parlaklık seviyesini değiştirebilir. Kayma önleme ve spor zemin temizliği için uygunluk test belgelerine dikkat edilmelidir.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA geniş spatula, saplı temizleme mopu veya bez / 10-30 ml/ m² (30-100m²/l). LOBASAND beyaz NormalPad ile eşitleme işlemi yapın, fazlalıkları tamamen alın.

KURUMA SÜRESİ

- Bölümler şeklinde çalışın ve en geç 15 dakika içinde hemen eşitleme işlemi yapın.
- 4 - 6 saat sonra üzerinde dikkatli bir şekilde yürünebilir.
- 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

UYGULAMA:

Hazırlık

Zemini LOBA ParquetSoap ile iyice temizleyin. Gerekirse, tek diskli parlatma makinesi ve hafif aşındırıcı LOBASAND Specialpad'ler (bej/yeşil) kullanın.

Uygulama:

Malzemeyi tüy bırakmayan bir bezle ince bir şekilde uygulayın ve fazlalık kısmı 15 dakika içinde tamamen alın.

Alternatif olarak, malzemeyi bir geniş spatula/ saplı temizleme mopu kullanarak bölümler halinde ve tüm yüzeye ince bir şekilde uygulayın. Fazlalıkları 15 dakika içinde tek diskli parlatma makinesi ve LOBA polar bez ile temizleyin, ardından tüm yüzeyi LOBASAND beyaz Normalpad ile eşitleyin.

ÖNEMLİ NOTLAR

Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağı, kumaş bezler vb. ile suyla nemlendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.