



FloorCare

mat

BAKIM MALZEMESİ



Mat cilalanmış zeminler için bakım ve koruma

Dispersiyon bakım malzemesi. Cilalanmış zeminleri korumak için. Cilalanmış zeminleri, bir bakım katmanı aracılığıyla ince çiziklere ve kullanım izlerine karşı korur. Erken aşınmayı önler ve yüzeyin ömrünü artırır.

- Zeminleri değer ve görünüm anlamında korur
- Cila filmini aşınmaya karşı uzun süre korur
- Farklı boyalı kaplamalarda universal olarak kullanılabilir
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Aşınma belirtilerini gizler

Kullanım alanı:

Ekstra mat ve mat cilalı ahşap zeminler, mantar kaplamalar, linolyum, PVC kaplamalar ve taş ve suya dayanıklı diğer verniksiz yüzeylerin bakımı için uygundur.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10490	1l	12	480
	5l	4	128

Depolama ve taşıma

24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

GISCODE

GE10

Uygulama talimatları

- Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin, ardından yüzeyi LOBA CleanFix veya Cleaner ile nemli bir şekilde silin. Sıkıca yapışmış kirlere ve eski bakım malzemesi artıklarına, önceden ile bir temel temizlik işlemi yapılarak temizlenmelidir. Bunun için de lütfen ilgili ürünlerin teknik bilgilerine dikkat edin.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Kullanım alanına göre bakım talimatlarına uyun.
- Bir bakım katmanının uygulanması, özellikleri ve/veya parlaklık seviyesini değiştirebilir. Kayma önleme ve spor zemin temizliği için uygunluk test belgelerine dikkat edilmelidir.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA saplı temizleme mopu, büyük alanlarda uygun yassı silme mopuyla / 30-40 ml(g)/m² = 25-35 m²/l(kg) = 3-4l/100 m²

KURUMA SÜRESİ

- 1-2 saat sonra üzerinde yürünebilir.
- 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

Uygulama talimatları

UYGULAMA:

Malzeme, zemine bölümler halinde dökülür ve ardından eşit bir kat halinde uygulanır. Uygulama aletini, zemine mümkün olduğunca düz bir şekilde bırakın ve kaldırmayın, baskı uygulamadan çalışın. Odanın bir tarafından başlayın ve sonra duvardan duvara, çıkış kapısının bulunduğu odanın karşı tarafına doğru ilerleyerek

çalışın. Bir odanın komple bakımı yapılmalıdır. Kuruma sırasında zemin üzerinde asla tekrar çalışmayın, bu durum şerit oluşumuna neden olabilir.

TEMEL TEMİZLİK

Ürün, LOBA CareRemover ile yapılan bir temel temizlikle çıkarılabilir, ayrıntılar için ürünle ilgili teknik bilgilere bakın.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cıvayanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.