



DeckRefresh

TEMİZLİK BAKIMI



Tek bir işlemlerle terasınızın hem temizliğini hem de bakımını yapar!

Dış mekanlar için su bazlı silme bakımı. Çevre faktörlü moplama malzemesi: LOBA DeckRefresh teras zemininizi tekrar ipeksi parlaklığına kavuşturur ve doğal içerik maddeleri esaslıdır. Gözde alanınız için tazeleme bakım ürünümüz - Doğa ile uyumlu!

- Esaslı, özenli temizleme ve bakım
- Yüzeye ipeksi bir parlaklık kazandırır
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Kendi kendini emülsiyonlaştırıcı formülü sayesinde esaslı temizlik gerektirmez
- Dış kısımlardaki yağlanmış ve cilalanmış ahşap yüzeyler için uygundur

Kullanım alanı:

Bina dışında yağlanmış ve cila uygulanmış ahşap zeminlerin bakımı için uygundur.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10711	2,5l	6	144

İçerik maddeleri

noniyonik yüzey aktif maddeleri <5%, parfümler (LIMONENE), koruyucu (SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE)

Depolama ve taşıma

36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir
ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.
+5 ila +25°C'de depolama ve taşıma.
Dona karşı koruyun.

GISCODE

GU40

Uygulama talimatları

- Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.

İNCELTİCİ

Su.

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA temizlik mopu. Koruyucu temizlik ve bakım için 10 litre su içeren bir kovaya yaklaşık 50ml - 1 litre ekleyin.

KURUMA SÜRESİ

- yaklaşık 30 dakika.

Paspaslama:

Haftalık temizlik ve bakım için 10 litre suya yakl.50-100 ml LOBA DeckRefresh ekleyin. Teras örtüsünü LOBA temizlik mopu ve temizlik sıvısıyla paspaslayın. Kalan nemi kurumaya bırakın.

Bakım:

Ortalıktaki kirleri mekanik şekilde temizleyin. Yüzeyi, ürünün teknik bilgilerine uygun olarak LOBA DeckCleaner ile temizleyin. 10 litre suya 1 litre LOBA DeckRefresh ekleyin ve bir LOBA temizlik mopu kullanarak yüzeyi eşit oranda silin. Kuruma esnasında yüzeyin üzerinde yürümeyin.

Çok yıpranan ahşap teraslar hakkında bilgi:

LOBA DeckRefresh yalnızca büyük oranda sağlam cila katmanı/ yağ empenyelemesine sahip ahşap teraslar için uygundur ve yıllık bakım döngüleri arasında tazeleme amacıyla kullanmaya müsaittir. Ana cilalama ya da sonradan empenyeleme için LOBA DeckOil, ya da LOBA DeckFinish Color kullanılmasını tavsiye ederiz.

Genel notlar

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.