

WPC Refresh



BAKIM MALZEMESİ



Teras zemininiz eski mi görünüyor? Çözüm bizde: WPC Refresh, tazeleyici bakım!

Solvent bazlı bakım yağı. WPC zeminlerinize taze bir görünüm verin; kütleşen, yıpranmış yüzeylerin bakımını yapın ve ipeksi mat yeni bir parlaklık kazandırın.

- WPC ve yağlanmış ahşap yüzeyler için optik değer artışı
- İpeksi mat görünümü geri getirir
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- WPC ve yağlanmış ahşap yüzeyler için uygundur

Kullanım alanı:

WPC ve yağlanmış ahşabın bakımı için uygundur.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10721	1l	6	480

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir
Dondan etkilenmez.

GISCODE Ö60+

Uygulama talimatları

- Yüzey uygulama öncesinde kuru olmalıdır. Sürülen katmanın vaktinden önce kurumasına neden olabileceği için sıcak veya fazla güneş ışınına maruz kalmış yüzeylere uygulamayın. Eğer uygulama sonrasında 3 saat içinde yağmur bekleniyorsa, uygulama yapmayın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA püskürtücü ve LOBA Wischwiesel, LOBA mikrofiber aplikatör veya bez / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

KURUMA SÜRESİ

- 4 - 6 saat sonra üzerinde dikkatli bir şekilde yürünebilir.
- 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

UYGULAMA:

Yüzeyi tozsuz temizleyin süpürün vakumlayın Yüzeye yapışmış kirleri LOBA DeckCleaner ile nemli silme yoluyla temizleyin Tamamen kuruduktan sonra LOBA WPC Refresh ince ve eşit şekilde uygulayın Kısa etki süresinden sonra kalıntı bırakmadan tüy bırakmayan bez LOBA Wischwiesel veya LOBA mikrofiber aplikatör ile eşitleyin.

Büyük yüzeylerde

SprayCleaner yöntemiyle çalışılabilir. LOBA WPC Refresh'i püskürtme veya makineyle eşitleme yoluyla (LOBASAND SuperPad beyaz özel pedle tek diskli parlatma makinesi) uygulayın.

Uygulama talimatları

ÖNEMLİ NOTLAR

Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağı, kumaş bezler vb. ile suyla nem-

lendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Güvenlik uygulamaları: Güçlü solvent içeren ürünlerin işlenmesi ve kurutulması sırasında alev alıcı solvent buharları oluşur. Bu nedenle tehlike bölgesinde ateş, çıplak ışık, kaynak yapmak, sigara içmek, vb. yasaktır. Çalışma ve depolama mekanlarını iyi havalandırın. Çalışma mekanlarındaki ve yan mekanlardaki elektrikli cihazlar, çalışmalar başlarken soğuyacak şekilde zamanında kapatılmalıdır. Elektrik sistemlerindeki de dahil olmak üzere her türlü kıvılcım oluşumundan kaçınılmalıdır. Malzeme haznelelerini sızdırmayacak şekilde kapalı tutun. Solvente duyarlı parçaları, bitkileri ve hayvanları (akvaryumlar) solvent buharlarının etki alanından uzaklaştırın.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.