



DeckDegrayer

TEMEL TEMİZLEYİCİ



Başa dön: Ahşabınızdaki hava koşullarından kaynaklanan olumsuz etkileri giderin!

Dış mekanlarda kullanılan ahşap yüzeyler için özel temizleyici. Zımparalama olmadan restorasyon! LOBA DeckDegrayer doğal ahşap rengini yeniden göz önüne serer. Teras kaplamaları, bahçe mobilyaları ve ahşap gereçler için biyolojik olarak çözünebilen özel temizleyiciyi kullanın. LOBA DeckPrepare ve ayrıca LOBA DeckOil / Color veya LOBA DeckFinish Color uygulamaları öncesinde ön işlem için idealdir.

- Sonraki uygulamalar için grileşmeyi giderici ideal bir hazırlık sağlar
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Yatay ve dikey yüzeylerde ve ayrıca bahçe mobilyalarında kullanılabilir, damlama yapmaz
- Zımparalama gerektirmez
- Tüm ahşap türlerine uygulanabilir

Kullanım alanı:

Bina dışında ahşap zemin uygulamaları için uygundur. Eski yağlı teras tabanını parlatın. Eski cilalı teras tabanını temizleyin ve ilave cila uygulaması için hazırlayın. Yeni döşenmiş tabandaki gözenekleri açın, yüzeydeki ahşap bileşenlerini silin.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10741	2,5l	6	144

İçerik maddeleri

noniyonik yüzey aktif maddeleri <5%, koruyucu (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1))

Depolama ve taşıma

36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir
ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.
+5 ila +25°C'de depolama ve taşıma.
Dona karşı koruyun.

GISCODE

GG10

Uygulama talimatları

ÜÇ UYGULAMA ALANI, BİR YÖNTEM.

Eski yağlı teras kaplamasının griliğini alır

- Özel formülü sayesinde ahşaptaki grileşmeleri çıkarmaya olanak sağlar.

Eski cilalı teras örtüsünün temizlemesini ve yeniden cilalamaya hazırlanmasını sağlar

- Sonrasında yapılacak kaplama işleminin güvenli olması için optimal hazırlık.

Yeni döşenen kaplama, boşlukları açma, ahşap içerik maddelerinin yüzeyden temizlenmesi

- Yüksek içerik maddeleri oranına sahip ahşap türlerinde özellikle de iğne yapraklı ve egzotik türlerde yüzeyde toplanmaya meyillidir, örn. tik ahşabı taze doğranmamış olsa bile yağlı bir görünüm verir. Ürünlerimizin ahşaba optimal bir şekilde tutunabilmesi için, bu ahşap içerik maddeleri, reçine ve yağların yüzeyden yıkanmış olmaları gerekir. Ayrıca bu şekilde ahşap yüzeydeki gözenekler açılır ve ürünler daha iyi geçme yapar.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Olabildiğince şiddetli güneş ışını altında işlemekten kaçının. Bölümler halinde çalışın. Yüzeyi önceden ıslatın ve ürünün zamanından önce hızlı kurumasını engelleyin.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

Fırça veya LOBA yağ fırçası / yaklaşık 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Tam tüketimi deneme amacıyla sürerek belirleyin.

UYGULAMA

- Mevcut kirleri önceden temizleyin.
- LOBA Degrayer'in hızlı kurumasını engellemek için yüzeyi evvela sulayın.
- LOBA DeckDegrayer'i inceltmeden bir fırçayla veya bir LOBA yağ fırçasıyla, temizlenecek ahşabın üzerine doygun bir şekilde uygulayın.
- Yaklaşık 10 dakika malzemeye etki etmesini bekleyin.
- Yüzeyin işlenmesi için ahşap teraslara uygun temizleme makinesi kullanın (emme, ovalama makinesi, uygun aparatlı yüksek basınçlı temizleyici...). Alternatif olarak yüzey üzerinde bir sert veya normal fırçayla ahşabın damarları boyunca işlem yapın.
- Ardından tüm yüzeyi temiz suyla yıkayın veya gerekiyorsa bir bahçe hortumuyla su püskürtün. Çok inatçı kirlerde işlemi tekrarlayın, ya da LOBA DeckDegrayer'in daha uzun bir süre nüfuz etmesini sağlayın.
- Daha parlak bir yüzey elde etmek için optimal şekilde döşenmiş olan ahşap elyaf, çelik telli fırça veya temizlik makinesi ve LOBASAND SuperPadgrün kullanılarak perdahlanmalıdır. Ürünün teknik bilgilerine uygun şekilde LOBA DeckOil ile tekrar yağlayın veya LOBA DeckPrepare ve LOBA DeckFinish ile kaplayın.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.