



# DeckFinish Color

## Çeşitli renkler

MÜHÜRLEME



### Bir başka düzeye ulaştı: Terasınız için ultraviyole ve kötü hava koşullarına uzun süre dayanan koruyucu çıktı!

Dış mekanlardaki ahşap yüzeyler için 1K su bazlı kaplama Bu outdoor uzmanı terasınızı mükemmel görünümüne kavuşturur: İster trendi gri veya ister asil kırmızı kahverengi – DeckFinish Color'a rağmen her hava koşulunda uzun ömürlüdür, kayma yapmaz ve klora dayanıklıdır. Hızlı ve kolay çalışılabilmesi sayesinde sağlam yüzey korumasının yanısıra çalışma süresinden de tasarruf sağlar.

- Ultraviyole ışınları, donma ve ıslanmaya karşı derinlik koruması
- Klora karşı dayanıklıdır
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Ahşap grileşmesi yok
- Kısa kuruma süresi
- Tüm ahşap türleri için uygundur
- Düz ve tırtıklı yüzeylere uygundur
- LOBA DeckPrepare ile sistemli olarak kullanılabilir

### Kullanım alanı:

Bina dışı ahşap teras ve kaplamalar için uygundur. DIN 51097 Değerlendirme Sınıfı A ve DIN EN 16165:2021-12 Değerlendirme sınıfı R10'a uygun olarak kayma önleyici.

## Ürün verileri

| ÜRÜN NO. |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|
| 11842    | 5 l | 4 | 128 |

### Depolama ve taşıma

12 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir  
ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.  
+5 ila +25°C'de depolama ve taşıma.  
Dona karşı koruyun.

### GISCODE

W3+



Açık kahve-rengi

Koyu kahve-rengi

Kızıl kahve-rengi

Gri

Renk garantisi verilmez

## Uygulama talimatları

- Optimal çalışma sıcaklığı +15°C ile +25°C, bağıl nem %40 ile %75, malzeme sıcaklığı +15°C ile +25°C.
- Sürülen katmanın vaktinden önce kurumasına neden olabileceği için sıcak veya fazla güneş ışınına maruz kalmış yüzeylere uygulamayın. Eğer uygulama sonrasında 3 saat içinde yağmur bekleniyorsa, uygulama yapmayın.
- Kuşku halinde bir test alanını döşeyin, böylece uyum, yapışma ve görünümü belirleme olanağınız olur. Sonuçlar ahşap türüne bağlı olarak özellikle de yağlı, yoğun boyalı ve reçineli ahşaplarda farklılıklar gösterebilir.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovaşını kullanın.
- Yüzeyde damlacık oluşmasını engelleyin, ya da doğrudan fırça ile düzlemesine üstünden sürün.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

### İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

### UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA yağ fırçası, fırça / 100-120ml/m<sup>2</sup>. Gerçek malzeme sarfiyatı ahşap türüne, ahşabın nemliliğine ve hava koşullarına bağlı olarak yüzeyin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Hava koşullarından daha fazla etkilenen yüzeylerde malzeme sarfiyatının belirgin şekilde yüksek olması hesaba katılmalıdır.

### KURUMA SÜRESİ

- Ek çalışma 2-3 saat sonra, 24 saat içinde.
- Gece boyunca kurumadan sonra hafifçe zorlama yapılabilir.
- 48 saat sonra tam yüklenme.

### ÖN İŞLEM

- Yapışma özelliklerini optimize etmek ve ahşabın grileşmesini engellemek için LOBA DeckPrepare ile ön işlem yapılması tavsiye edilir.

### HAZIRLAMA:

#### İlk işlem

- LOBA DeckDegrayer ürününün teknik bilgileri uyarınca "eski kullanılmış kaplamalar" ya da "yeni kurulmuş kaplamalar için talimatlara uygun olarak alt tabanı hazırlayın.
- LOBA DeckPrepare'ı teknik bilgilere göre uygulayın.
- Kuruma süresi 1 saat. Tamamen kurumasını bekleyin.
- LOBA DeckFinish Color uygulayın
- Kuruma süresi min. 2 saat
- İkinci kat LOBA DeckFinish Color uygulayın

#### Sonraki uygulama

- Ürünün teknik bilgilerine göre LOBA DeckDegrayer ile temel temizlik
- LOBA DeckPrepare uygulayın
- Kuruma süresi 1 saat
- LOBA DeckFinish Color uygulayın

Optik değerini sürekli koruyabilmesi için teras kaplamasının yıllık olarak temel temizliğinin yapılmasını ve yeniden kaplanmasını tavsiye ederiz.

## Genel notlar

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

**LOBA DeckFinish Color'ın tüm yapılarda kullanımı:** Esas olarak LOBA DeckFinish Color, LOBA DeckPrepare olmadan kullanılabilir. LOBA DeckPrepare kullanımı katmanların tabana yapışma özelliklerini belirgin şekilde iyileştirir ve işleme güvenliğini artırır.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.