



Cover 400 g

AKSESUARLAR



Eski tekstil ürünlerinden (% 50) ve eski kağıttan (% 50) buhar yayıcı muhafaza. Yeni cilalanmış ve yağlanmış parke ve ahşap zeminleri kapatmak için. Nefes alma özellikli.

- Nefes alma özellikli
- Cilalar ve yağlar neredeyse engellenmeden sertleşebilir

Kullanım alanı:

Yeni cilalanmış ve yağlanmış parke ve ahşap zeminleri kapatmak için.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.

16280



1

Uygulama talimatları

- Keçe karton, yaklaşık 10 cm üst üste bindirmeyle yerleştirilir. Darbe alan yerlerin güvenlik amacıyla üst tarafta yapışkan bantla yapıştırılması gerekir.

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK:

- **Yüzey ağırlığı:** 400 g/m²
- **Malzeme kalınlığı:** 0,8 ila 0,9mm
- **Genişlik:** yaklaşık 100 cm
- **Rulo:** yaklaşık 50 m
- **Rulo ağırlığı:** 20 ila 22 kg

UYGULAMADAN ÖRTMEYE KADAR BEKLEME SÜRESİ:

Süre değerleri, minimum 20°C oda sıcaklığı, maksimum % 65 bağıl nem ve yeterli havalandırma için geçerlidir.

- **LOBA 2K Cila sistemleri:** 24 saat
- **LOBA 1K Cila sistemleri:** 48 saat
- **LOBA 2K ImpactOil şeffaf:** 24 saat
- **LOBA 2K ImpactOil Renkli:** 48 saat
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 saat
- **LOBA Markant:** 5 gün

ÖNEMLİ NOTLAR

Cila veya yağ yüzeyinin üzerine yapışkan bant takmayın. Keçe karton, nem etkisine karşı korumaz. Kapağın üzeri veya altı nemlenirse ahşapta renk değişikliği, şişmeler ve parke elemanlarının deforme olması gibi hasarlar oluşabilir. Müteakip işlemler nedeniyle güçlü mekanik zorlanmalar veya yüzeyin çok kirli olması, örn. odun lifli levhaların yerleştirilmesi gibi başka veya ek koruma önlemleri almayı gerektirebilir.

Genel notlar

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.